

H 90085

# Wandanschlussprofil

<b>Produkt</b>	Extrudovaná hliníková přítlačná lišta s ekologickým můstkem a optimalizovaným profilem pro dodatečné upevnění v místě vytažení na stěnu
<b>Použití</b>	Ukončení hydroizolace asfaltových pásů v napojení na svislé části stěn a atik
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• až o 50 % méně těsnicí hmoty díky eco-napojení - extrémně tuhé, jak vyžadují směrnice pro ploché střechy</li><li>• Lze variabilně použít na asfaltové pásy, plastové střešní fólie, kovy, atd.</li><li>• maximální stabilita díky profilovanému tvaru</li><li>• díky asymetrickému napojení je možné použít na různé detaily</li></ul>
<b>Balení</b>	33 kusů v balení = 99 m, 42 balení na paletě = 4158 m

**Technické vlastnosti**

	<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>
Délka	m	3
Šířka	mm	60
Průměr otvoru pro šroub	mm	8
Vzdálenost otvorů pro šrouby	mm	ca. 200

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "