



H 94055

**Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.5****Prema** EN 13967**Pakiranje** 16 rola dimenzija 20 m x 2.5m = 800 m<sup>2</sup> po paleti

Svojstva	Jedinica	Rezultat
Dužina	m	20
Širina	m	2,5
Visina čepa	mm	8
Plošna masa	g/m <sup>2</sup>	ca. 400
Tlačna čvrstoća	kN/m <sup>2</sup>	≥ 150
Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 2,4
Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,12
Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,22
Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,30
Volumen zraka između čepova	l/m <sup>2</sup>	ca. 5,5
Temperaturna postojanost	°C	-30 bis +80
	-	bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
<b>Kemijska svojstva</b>		<b>chemikalienbeständig</b>
Reakcija na požar	Klasa	E

NPD = Vrijednost nije utvrđena

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

**Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.**

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

**Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.**