

H F512x

Polyfin Verbundblech

Proizvod Laminirana metalna ploča od galvaniziranog čelika

- Primjena**
- Prikladno za završetke izolacije, ili kao umetak za središnje ili završno učvršćenje
 - Odlična zavarljivost
 - Jednostavna i brza ugradnja

Tehnički podaci

Slojevi:	Donja strana zaštićena zaštitnim premazom Galvanizirani čelik debljine 0.6 mm Gornja strana sa plastičnim slojem debljine 0.8 mm Dostupna u bojama: siva, crna, bijela
Ukupna debljina:	ca. 1,4 mm
Vanjski kut savijanja:	< 315°
Unutarnji kut savijanja:	> 45°
Širina savijanja:	≥ 15 mm

Pakiranje

POLYFIN Kompozitni metal - ploče 1,0 m x 2,0 m	Boja gornja strana	Pakiranje	Jedinica
HF5121	siva	30 ploče / paleti	m ²
HF5120	bijela	30 ploče / paleti	m ²
HF5122	crna	30 ploče / paleti	m ²
Masa: ca. 12 kg / ploča			
POLYFIN Kompozitni metal - namotaj Dužina = 30,0 m, Širina = 1,0 m	Boja gornja strana	Pakiranje	Jedinica
HF5125	siva	4 Coils / Palette	m ²
HF5124	bijela	4 Coils / Palette	m ²
HF5126	crna	4 Coils / Palette	m ²
Masa: ca. 180 kg / namotaj			

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vežano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.