

Teljesítménynyilatkozat száma **A terméktípus azonosító kódja****LE-H66035-01** **Difuplan Fassade UV****Felhasználási cél**

- Diffúzió nyitott alátét lemez falakhoz

A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system3

EN 13859-2

EN 13859-1:2014

Harmonizált szabvány

EN 13859-2

EN 13859-1:2014

Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Veszélyes anyag	nincs	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Tűzvédelmi osztály	E	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	W1	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás mesterséges öregítés után.	W1	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Sd érték	0,14 m	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Húzószilárdság (hossz / kereszt irány)	230 / 210 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Húzószilárdság (hossz / kereszt irány) mesterséges öregítés után	190 / 180 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Nyúlás (hossz / kereszt irány)	60 / 70 %	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Nyúlás (hossz / kereszt irány) mesterséges öregítés után	$\geq 65 / \geq 65$ ¹⁾ %	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Továbbszakító ellenállás (hossz / kereszt irány)	245 / 225 N	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Hideghajlíthatóság	-40 °C	EN 13859-2 EN 13859-1:2014

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.