



H 94022

**Büsscher DRAIN 20****Pakiranje**5 rola dimenzija 20 m x 2m = 200 m<sup>2</sup> po paleti

Lastnosti izdelka	Enota	Vrednost
Dolžina	m	20
Premer	m	2
Višina kapice	mm	20
Ploščata masa	g/m <sup>2</sup>	ca. 700
Tlačna trdnost	kN/m <sup>2</sup>	ca. 150
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s x m)	ca. 9
Kapaciteta zadrževanja vode	l/m <sup>2</sup>	ca. 6
Prostornina zraka med čepi	l/m <sup>2</sup>	ca. 14
Temperaturna stabilnost	°C	-30 bis +80
Kemijske lastnosti	-	chemikalienbeständig
Normalna vodoprepustnost v ravnini (EN ISO 11058)	m/s	ca. 100*10 <sup>-3</sup>
Požarna reakcija	Razred	E

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 °C).

**Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.**