



H 94053

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0**Standard** EN 13967**proizvoda****Pakiranje** 12 rola dimenzija 20 m x 2m = 480 m² po paleti

Lastnosti izdelka	Enota	Vrednost
Dolžina	m	20
Premer	m	2,0
Višina kapice	mm	8
Ploščata masa	g/m ²	ca. 400
Tlačna trdnost	kN/m ²	≥ 150
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 2,4
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,12
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,22
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa	l/(s · m)	ca. 0,30
Prostornina zraka med čepi	l/m ²	ca. 5,5
Temperaturna stabilnost	°C	-30 bis +80
	-	bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Kemijske lastnosti		chemikalienbeständig
Požarna reakcija	Razred	E

NPD = Vrednost ni določena

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 °C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.